

<p>Optische rookdetector</p> <p>De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium herkennen van een brand. De melder werkt volgens het strooi lichtprincipe. In een symmetrische meetkamer wordt een impulsvormige meetlichtstraal, welke vlak bij het infrarood bereik zit, uitgezonden volgens Tyndall-effect. Hierdoor is er een hoge bedrijfszekerheid. De optische melder dient ingezet te worden bij de volgende risicoplatsen : brand van kunststof en organische stoffen waarbij rookontwikkeling plaatsvindt. De melder heeft een led indicatie welke aan blijft totdat de melder hersteld wordt.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VdS-nummer melder G 297018 - VdS-nummer sokkel G 297025 - Gaas in melder tegen insecten - Hersteltijd : 60 seconden - Beschermingsklasse : IP 42 - Kleur : Wit 	<p>Prijs: € 99,50</p>  <p><i>Meerprijs draadloos € 103,50</i></p>
<p>Akoestische glasbreukmelder</p> <p>Met de gepatenteerde 'Patroon herkenningstechnologie' luistert de detector alleen naar het patroon van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimten waar zo min mogelijk achtergrond ruis aanwezig is.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NCP-nummer : IIB01326-G - Bereik vensterglas : max. 7,5 m - Minimale afstand to glas : 1 m - 360 graden dekking - Niet in 24-uurs zone plaatsen - Muur- of plafondmontage 	<p>Prijs: € 74,00</p> 
<p>Keyfob afstandsbediening</p> <p>Met deze afstandsbediening is de NetworX centrale te bedienen. De keyfob is voorzien van sleutelbosring.</p> <p>4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang. Inschakelbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.</p> <p>Specificaties :</p> <p>NCP-nummer : IMA00805-HZ Zenderbereik : 150 m (vrije veld)</p>	<p>Prijs: € 73,49</p> 
<p>Binnensirene</p> <p>Slagbestendige kunststof behuizing.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NCP-nummer : INE00801-SI - Behuizing voorzien van sabotagecontact - Speaker 8 Ohm , 15 Watt - Kleur : Wit - Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd) 	<p>Prijs: € 35,00</p> 

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW en Af Fabriek Amsterdam.



Flitser menvier + sabotagelus aansluiting	Prijs: € 59,00
<p>Specificaties :</p> <ul style="list-style-type: none">■ NCPnummer : IJG00801-F Klasse 3■ VdS nummer : G 184122 Klasse C■ Oranje kap van glashelder makrolon kunststof.■ Schroefaansluiting■ Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc■ Stroomverbruik : 350 mA■ Flitsvermogen : max. 7 Ws■ Flitsfrequentie : 1,1 Hz, 100% ED■ Beschermingsklasse : IP 54■ Kleur basis : Grijs■ Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C■ Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)	

DOOR SECURITY-SYSTEMS WORDT VERZORGD

- a. Het opvragen van eventueel plaatselijk geldende technische eisen.
- b. Een éénmalige bedieningsinstructie voor gebruikers en eventuele sleutelhouders op een vooraf overeengekomen tijdstip, gewoonlijk aansluitend aan de oplevering van de installatie.
- c. Het melden van de definitieve ingebruikname van de installatie, dus eventueel na een overeengekomen proefperiode, aan de politie en de P.A.C. meldkamer.

Indien gewenst, adviseren wij u graag vrijblijvend bij het opstellen van instructies of het geven van nadere informatie.

ALGEMEEN

Alle gebruikte beveiligingscomponenten zijn NCP, klasse 2 en/of 3, gecertificeerd. Voor apparatuur verbonden met het openbare telefoonnet geldt dat deze toegelaten is door het Ministerie van verkeer en waterstaat. De installatie voldoet hiermee aan de voorschriften conform het Handboek Beveiligingstechniek, "Installatievoorschriften alarmapparatuur" van het NCP. Op diverse inbraakgevoelige plaatsen, zoals ramen en toegangsdeuren, kunnen naar wens op binnenkant van de beglazing als preventie beveiligingsvignetten worden aangebracht.

ONDERHOUD

Indien u dit wenst kunt u met ons een service-overeenkomst aangaan. Deze overeenkomst betekent voor u een garantie voor een betrouwbare werking van uw beveiligingsinstallatie.

De installatie wordt 1x per jaar gecontroleerd op elektrische eigenschappen, detectiegevoeligheid, het testen van de centrale controle/stuureenheid op alle functies en meldingen en controle of zich buiten het werkingsgebied van de detectie-apparatuur veranderingen in inrichting of bouwconstructie hebben voorgedaan die de goede werking nadelig kan beïnvloeden. Verder kunt u gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst waardoor snelle responsetijden worden gegarandeerd.

Het onderhoud vindt plaats volgens het Handboek Beveiligingstechniek "Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur" van het NCP

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW en Af Fabriek Amsterdam.

OFFERTE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

- De werkzaamheden kunnen aaneengesloten in normale uren worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.
- Alle tracés dienen voor vrij en toegankelijk te zijn.
- Kruipruimten dienen vrij van vocht, puin en toegankelijk te zijn.

Technische voorwaarden

- De aanbieding is exclusief het realiseren van bouwkundige voorzieningen zoals; boringen, doorvoeringen etc. groter dan 19 mm.
- De aanbieding is exclusief hak-, breek-, timmer-, schilder, en herstelwerkzaamheden.

Veranderingen ten gevolg van noodzakelijke of door u gewenste wijzigingen in de aangeboden configuraties worden na beëindiging van de werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht.

MELDKAMER

Voor het doormelden van het alarmsignaal naar de Particuliere Alarm Centrale zijn wij er vanuit gegaan dat uw inbraakcentrale op een ISDN netlijn kan worden aangesloten. Om de goede werking van het inbraakalarmsysteem te garanderen dienen de volgende functies bij KPN Telecom te zijn geblokkeerd: wisselgesprek en *21 doorschakelen. Tevens kan het gebruik van een andere provider dan KPN Telecom een betrouwbaar functioneren in de weg staan.

De benodigde apparatuur voor de doormelding bestaat uit apparatuur, welke is geprogrammeerd voor automatische doormelding naar de databank op de meldkamer. Binnen 6 seconden zijn alle alarmmeldingen automatisch geregistreerd met datum, tijd en soort van alarmering, waarna door de meldkamer direct de overeengekomen maatregelen worden ondernomen (b.v. politie waarschuwen en 2 adressen door u op te geven). Eén maal per 24 uur wordt door de codesignaalgever automatisch een testmelding verzonden ter controle van de algehele transmissie.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op de overeenkomst en op het onderhavige aanbod zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

- Prijzen** : Excl. 19% BTW, geldig tot 1 maand na offertedatum.
Levertijd : 2 weken
Garantie : Tot 3 jaar na factuurdatum.
Facturering : 50% bij opdracht, 50% bij levering.
Geldigheid : deze offerte is 1 maand geldig.

Voor meerdere producten wil ik u graag verwijzen naar onze website www.security-systems.nl

In het vertrouwen hiermee een passende offerte te hebben gemaakt, zien wij uw gewaardeerde opdracht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Security-Systems

Frank Jaspers

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. Genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW en Af Fabriek Amsterdam.