

Live Monitoring Camera observatie!

Security-Systems levert een groot assortiment aan camera's geschikt voor het observeren van een ruimte via het internet of lokaal netwerk.

Live Monitoring: camera observatie en bewakingssystemen. Hiermee kunt u op elk ogenblik en op elke locatie ter wereld live beelden bekijken van de geplaatste camera.

Uw bedrijf of woning in de gaten houden, waar u ook bent? Vanaf nu houdt u via internet een oogje in het zeil. Dankzij Live Monitoring ziet (en hoort) u direct wat er gebeurt, al bevindt u zich aan de andere kant van de wereld. Wij sluiten rechtstreeks een camera aan op internet, zelfs ook mogelijk zónder tussenkomst van een PC. Het bekijken van de beelden is zeer eenvoudig: u maakt verbinding met de camera via een standaard internetbrowser.



Opname

Door de toename van het gebruik van videobeelden wordt het snel en eenvoudig terugvinden van beelden van calamiteiten alsmede een betrouwbare opslag steeds belangrijker.

- Live beeld bekijken vanaf iedere locatie
- Opgeslagen beeld bekijken vanaf iedere locatie en van iedere camera op tijd/datum;
- Automatische opname en wissen / overschrijven;
- Opgeslagen beeld van meerdere camera's tegelijkertijd bekijken en beheren;
- Motion Detection / bewegingsdetectie;
- Compatible met diverse smartphones (iPhone, Android), Tablets (iPad), Windows Apple computers.



Ons bedrijf Security-Systems Nederland BV

Security-Systems biedt u een totaaloplossing wanneer het gaat om beveiliging voor zowel particulieren als bedrijven. Wij zijn vooral gespecialiseerd in alarm- en camerasystemen. Installaties zijn verzorgd bij o.a. bouwmarkten, hotels, gemeente, rechtbank, kantoren, horeca, VVE, winkels, kantoren, woonhuizen, parkeergarages, etc. Op verzoek geven wij u onze referenties.



Infrastructuur (alleen bij Live Monitoring)

Er dient een LAN aanwezig te zijn. Daarnaast dient voor het remote gedeelte een internetverbinding (ADSL/kabel/Wimax/VPN) aanwezig te zijn. Afhankelijk van de beschikbare bandbreedte kan bekeken worden wat de beeldsnelheid voor remote viewing is.

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



Verborgen kleurencamera in schroef of infrarood detector

Deze "Screw Cam" lijkt op een natuurlijk uitzijnde schroef en ziet er zo echt uit, dat het in elke omgeving dan ook onopvallend geplaatst en gebruikt kan worden.

- Kleuren camera
- Analooq
- (voor Live Monitoring moet in combinatie met converter)



Domecamera infrarood HD1080p dag/nacht 2 Megapixel met 2.8 mm groothoeklens

Specificaties

- Opname element: 1/3" progressieve scan CMOS
- Aantal pixels: 1920(H) x 1080(V)
- Objectief: 2.8 mm
- Verlichting minimaal: 0,01 lux @ F1.2
- Dag/Nacht: IR cut filter
- Wide Dynamic Range: 120dB
- IR zichtbaar bereik: tot 20m
- HD Video Output: 1x analoge HD output
- Adaptieve HDTVI Technologie: Ja
- Aansluitspanning : 12Vdc
- Beschermingsklasse: IP66
- Afmetingen: 59.1 x 89.6 mm (h x diameter)



Compacte buitencamera infrarood HD1080p dag/nacht met 2.8-12 mm lens

Specificaties

- Opname element: 1/3" Progressieve Scan CMOS
- Effectieve pixels: 1920 (H) x 1080 (V)
- Objectief: 2,8 - 12 mm bij F1.4
- Verlichting minimaal: 0,014 lux bij F1.4
- Dag/Nacht: IR cut filter
- Wide Dynamic Range: 120dB
- IR zichtbaar bereik: tot 50 m
- HD Video Output: 1x analoge HD output
- Adaptieve HDTVI Technologie: Ja
- Aansluitspanning : 12Vdc of 24Vac
- 12Vdc: Max. 7W / 24Vac: Max. 10W
- Afmetingen: 107,6 x 100,8 x 300,8 mm (h x b x d)



Infrarood IP kleuredomecamera dag/nacht binnen/buiten 1.3 MegaPixel Hikvision POE

Vandaalbestendige binnen/buiten Dome camera voor Dag/nacht toepassingen, kan zowel stand alone als met meerdere camera's in een netwerk worden gebruikt. De camera kan gevoed worden middels POE.

- Compressie techniek : H.264 / MJPEG
- Aantal beelden : 25 fps maximaal bij 1280 x 960
- Verlichting minimaal : 0,07 lux bij F1.2
- Resolutie : 1280 x 960
- Dag/nacht schakeling : elektronisch
- Objectief : 2.8 mm
- Openingshoek : 92.5°



Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



Hikvision 1080P digitale 8-kanaals harddiskrecorder HD triple hybride

- . Gebruiksvriendelijke Nederlandse menustructuur
- . Muisbesturing en afstandsbediening
- . Netwerkaansluiting met eigen client voor Windows en MAC
- . Volledige Triplex werking: Opnemen/Afspelen/Ethernet
- . Opname met bewegingsdetectie
- . Opnamesnelheid 100 beelden per seconde
- . Snelle zoekfunctie op tijd en per gebeurtenis;
- . Individuele camera-instelling
- . Live / playback beelden op mobiele telefoon of tablet
- . Monitor: hoofd/spot en VGA als optie
- Video compressie: H.264
- Analooog en HD-TVI Video Input: 8x BNC interface
- Audio in/uit: 4/1
- HDMI/VGA uit: max 1920x1080P
- Alarm in/uit: 4/1
- Netwerkaansluiting: 1 10M/100M zelf-adaptieve Ethernet Interface
- Aansluitspanning: 12Vdc
- Afmetingen : 45 x 315 x 242 mm (hxbxd)
- . Opnameduur 2-4 weken



Hikvision digitale 4 – 16 kanaals harddiskrecorder (motion detection/LiveMonitoring)

- . Gebruiksvriendelijke Nederlandse menustructuur
- . Muisbesturing en afstandbediening
- . Netwerkaansluiting met eigen Client
- . Volledige Triplex werking: Opnemen//Afspelen/Ethernet
- . USB Back-up
- . H264 compressie
- . Real Time Display
- . Bewegingdetectie
- . Opnamesnelheid 100 beelden per seconde
- . Snel zoekfunctie op tijd en per gebeurtenis;
- . Individuele camera instelling
- . live beelden op mobiele telefoon
- . Monitor: Hoofd/Spot en VGA als Optie



Hikvision digitale 4-kanaals IP harddiskrecorder (motion detection/Live Monitoring)

Deze netwerk harddiskrecorder recorder maakt gebruik van het H.264 compressieformaat. De opslagcapaciteit kan uitgebreid worden tot max. 4TB. De recorder is voor zien van een 4 poorts PoE netwerk switch. De recorder kan benaderd worden middels de meegeleverde Nederlandstalige software, Apple Windows en Smartphone. Inclusief IR afstandsbediening en muis.

- Dual streams: ja
- Bewegingsdetectie opname
- Video ingangen: 4 x IP
- Video uitgang: 1-ch BNC / VGA / HDMI
- Audio in: ja
- Doormelding: E-mail
- Netwerk 10/100/1000 Ethernet (RJ45): 1
- Client software: Windows, Apple, smartphone en tablet
- Beschermingsklasse : IP 20
- Kleur kast : Zwart



Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



| Aantal: | Productomschrijving: | Prijs: | |
|---------|---|---------|--|
| | Verborgen camera in rookmelder / PIR / schroef | € 199,- | |
| | Kleuren binnencamera infrarood 420 TV-lijnen met 3,6 mm lens | € 139,- | |
| | Kleuren buitencamera infrarood 470 TV-lijnen met 3,6 mm lens | € 185,- | |
| | Kleuren buitencamera infrarood 900 TV-lijnen met 4-9 varifocal lens | € 329,- | |
| | Kleuren buitencamera infrarood IP camera 1.3 Megapixel dome | € 299,- | |
| | Kleuren buitencamera infrarood IP camera 1.3 Megapixel bullet | € 299,- | |
| | Meerprijs 1.3 > 3 MegaPixel kwaliteit | € 50,- | |
| | Kleuren buitencamera infrarood IP camera 3 Megapixel bullet | € 495,- | |
| | Superhoge resolutie dag/nachtcamera varifocal lens 900 TV-lijnen | € 325,- | |
| | Compacte kleuren domecamera groothoeklens zwart 520 TV-lijnen | € 149,- | |
| | Compacte domecamera infrarood 900 TV-lijnen wit groothoeklens | € 199,- | |
| | Dag/nacht kleurencamera varifocal lens incl. buitenbehuizing 900TVL | € 520,- | |
| | Meerprijs 6-60 mm long distance lens | € 65,- | |
| | Harddiskrecorder 4 kanalen incl. motion detection | € 359,- | |
| | Harddiskrecorder 4 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc | € 495,- | |
| | Harddiskrecorder 8 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc | € 695,- | |
| | Harddiskrecorder 16 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc | € 895,- | |
| | Afstandbediening verlenger | € 32,- | |
| | LCD 21" luxe monitor type VGA | € 199,- | |
| | Neovo LCD 17" inch kleurenmonitor | € 359,- | |
| | Wandsteun t.b.v. monitor | € 35,- | |
| | Voedingadapter 220VAC/12VDC 1 A | € 15,00 | |
| | Voedingskast 220VAC/12VDC 5A in behuizing | € 98,00 | |
| | Installatiekosten per uur | € 48,- | |
| | Configuratiekosten per uur | € 65,- | |
| | Materiaalkosten (kabels, afwerking, kabelgoot, etc.) | € 90,- | |
| | Voorrijkosten < 50 km | € 35,- | |
| | Voorrijkosten > 50 km | € 70,- | |
| Extra: | | | |
| | | | |
| | Totaal | € | |

- Levertijd** : 1-2 weken na opdracht en aanbetaling
- Prijzen** : Exclusief 21% BTW
- Betaling** : 50% bij order / 50% bij aflevering
- Garantie** : 12 maanden
- Geldigheid / prijzen** : 30 dagen. Alle prijzen zijn stuksprijzen.

Voor meerdere producten willen wij u graag verwijzen naar onze website www.security-systems.nl

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.

VINKENKADE 7
3645 AN VINKEVEEN
TELEFOON: +31 (0)20 669 85 58

E-MAIL: INFO@SECURITY-SYSTEMS.NL
WEBSITE: WWW.SECURITY-SYSTEMS.NL
TELEFAX +31 (0)20 669 48 42

KVK NR. 34323747
IBAN NR. NL 88 RABO 0306 7138 29
VAT NO. NL 80.92.24.331.B.01