



## NETWORX ALARMSYSTEEM

**Networx is een uiterst professioneel en betrouwbaar alarmsysteem. Zo wordt de werking van de detector continu gecontroleerd door de centrale. Elke poging tot storen wordt gemeld als sabotage. Het is een goedgekeurd alarmsysteem en kan geleverd worden met VEB-oplevercertificaat.**

Aantal:	Product:	Stuksprijs:	
	Networx alarmcentrale NX 4SE incl. telefoonkiezer	€ 173,00	
	Networx alarmcentrale NX 6SE incl. telefoonkiezer	€ 237,00	
	Networx alarmcentrale NX 8SE incl. telefoonkiezer	€ 336,00	
	Networx alarmcentrale NX-10 + draadloze ontvanger	€ 536,00	
	Accu 12VDC/7Ah backup	€ 29,00	
	Networx LED-code bediendeel NX 1208	€ 100,00	
	Networx LCD-code bediendeel NX 1048	€ 210,00	
	Networx TCP/IP Netwerkmodule NX 590	€ 317,00	
	Backup noodstroomvoorziening UPS tbv modem	€ 119,00	
	Networx Uitbreidingsmodule tbv 16 zones NX 216	€ 133,00	
	Networx draadloze ontvanger tbv 48 sensoren NX448	€ 170,00	
	Binnensirene MPI78 / combi flitser 120Db	€ 35,00	
	Menvier buitenflitser met sabotageschakelaar	€ 60,00	
	Relais module RBSN print tbv flitser	€ 25,00	
	Passief Infrarooddetector Bosch/Guardal QUAD	€ 56,00	
	Passief infrarood-/radardetector Bosch/Guardal	€ 89,00	
	Networx passief infrarooddetector draadloos NX480	€ 128,00	
	Magneetcontact MK240	€ 24,00	
	Magneetcontact vandaalbestendig	€ 68,00	
	Networx magneetcontact draadloos NX450	€ 82,80	
	Sentrol akoestische glasbreukmelder	€ 70,00	
	Optische rookdetector (draadloos + € 126,50)	€ 89,50	
	Sentrol overval contact	€ 41,00	
	Networx keyfob afstandbediening	€ 75,33	
	Networx spraakmodule	€ 128,00	
	Installatiekosten per uur	€ 48,00	
	Configuratiekosten / programmering per uur	€ 65,00	
	Aansluiting telefoon + 230V op groepenkast	€ 55,00	
	Materiaalkosten (bekabeling, afwerking, etc.)	€ 90,00	
	VEB oplevercertificaat (certificeringskosten)	€ 85,00	
	Voorrijkosten	€ 70,00	
	<b>Totaalprijs</b>	<b>€ .....</b>	
per maand	Onderhoudscontract (incl. 1 x onderhoud/jaar)	€ 12,50	
per maand	Meldkamer jaarabonnement	€ 16,50	

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.  
 De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



## Inbraakcentrale NX-6

Dit is een NetworX-centrale met max. 16 zones en 41 codes. De centrale heeft een geïntegreerde modemkiezer met 3 telefoonnummers en telefoonlijnbewaking. Deze kiezer kan geprogrammeerd worden met de volgende protocollen : SIA level 1, SIA level 2, AdemcoContact ID en privéprotocol (sirenetoon doormelden naar bijv. mobiele telefoon). Voor de lokale alarmering is er een ingebouwde sirenedriver of spanningsgestuurde sirene-uitgang.

### Specificaties:

- NCP-nummer : IMB00803-CCS
- BZ-MI keuring : 10-01-0756
- Standaard bedraad op centrale : 6 zones
- Draadloos : max. 16 zones
- Maximaal totaal: 16 zones (bedraad en/of draadloos)
- Aantal zonetypes : 20
- Partities : 2
- Gebruikerscodes : 40, 1 installateurscode
- Logboek voor 185 recente gebeurtenissen
- Vier open collector uitgangen
- Aantal aan te sluiten modules : max. 2
- Aantal bediendelen : 8
- Afstand bus : 800 m max. (Bij 0,8 mm kabeldiameter afstand : 200 m)
- Aparte kast sabotage aansluiting op de print

Prijs: € 237,-



## LCD bediendeel NX-1048

Een bediendeel met een large 2x16 karakter LCD. Te gebruiken als een of meerdere partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteittoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zoneteksten en installateurtekst zijn individueel te wijzigen.

### Specificaties:

- NCP-nummer : IJL00809-B
- 5 functietoetsen
- 3 paniektoetsen
- 4 status led's
- Menugestuurd
- Twee talen : Nederlands/Engels
- Verlichte toetsen
- Zoemertoon instelbaar
- Kleur : Crème wit
- Afmetingen : 158 x 135 x 30 mm (hxbxd)

Prijs: € 210,00



Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.  
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



## Quad Passief infrarooddetector

Prijs: € 56,00

Dit is een intelligente detector met de geavanceerde Quad Pir techniek. Dit in combinatie met de designbehuizing, harde 3D-fresnellens en lookdown varifocal spiegellens zorgt voor een uitstekende detectiezuiverheid. Door autolearntechnologie en een installatievriendelijke behuizing is veel tijd te besparen bij installeren. De detector is er één uit een complete familielijn detectoren met dezelfde en onderling uitwisselbare behuizing. Er zijn voor montage aan wand of plafond aparte beugels leverbaar.

- REQ geregistreerd
- VDS klasse B
- EN 50131-2-2 Grade 2
- Bereik: 15 m x15 m
- Aantal detectiezones : 32
- Montagehoogte: 2,1 tot 2,5 m
- Uitgangen : alarm, sabotage NC 30Vdc/50 mA
- Pulscount instelling
- Aantal led's : 1
- Automatische zelftest
- Temperatuurcompensatie
- Lage voedingspanning indicatie
- 3D-hardcover witlichtlens
- Lookdown spiegeloptiek voor detectie loodrecht onder de melder
- Kleur : Wit
- Bedrijfstemperatuur : -10 tot 55 °C
- Afmetingen : 110 x 66 x 42 mm (hxbxd)



**Meerprijs  
draadloos  
€ 63,-**

## Magneetcontact MK-240

Prijs: € 24,00

Dit contact met aluminium behuizing is een inbouw magneetcontact met schroefdraad voor binnen- en buitenmontage. Door de twee ingegoten 3K3 weerstanden is het magneetcontact direct aan de sluiten op de NetworX centrale.

Het magneetcontact kan door een losse behuizing (art.nr.01552) opbouw gemaakt worden. Voor het plaatsen in metalen deuren en kozijnen is er een kunstof adapter (art.nr.01553)

### Specificaties:

- NCP-nummer : IKA02406-C Klasse 2
- Schakelafstand : 25 mm (niet magnetische basis)
- Schakelafstand : 10 mm (magnetische basis)
- 2 aders
- Magneettype : Alnico V
- Boordiameter : 9 mm
- Beschermingsfactor : IP 67
- Kleur : Aluminium
- Afmetingen magneet/contact : 11 x 36 mm (diameter x lengte)



**Meerprijs draadloos € 59,00**

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.  
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



<p><b>Optische rookdetector incl. sokkel</b></p> <p>De optische rookdetector dient voor het in een vroeg stadium herkennen van een brand. De melder werkt volgens het strooilichtprincipe. In een symmetrische meetkamer wordt een impulsvormige meetlichtstraal, welke vlak bij het infrarood bereik zit, uitgezonden volgens Tyndall-effect. Hierdoor is er een hoge bedrijfszekerheid. De optische melder dient ingezet te worden bij de volgende risicoplakaten: brand van kunststof en organische stoffen waarbij rookontwikkeling plaatsvindt. De melder heeft een LED-indicatie welke aan blijft totdat de melder hersteld wordt.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VdS-nummer melder G 297018</li><li>- VdS-nummer sokkel G 297025</li><li>- Gaas in melder tegen insecten</li><li>- Hersteltijd : 60 seconden</li><li>- Beschermingsklasse : IP 42</li><li>- Kleur : Wit</li></ul>	<p><b>Prijs: € 89,00</b></p>  <p><i>Meerprijs draadloos € 126,50</i></p>
<p><b>Akoestische glasbreukmelder</b></p> <p>Met de gepatenteerde patroonherkenningstechnologie luistert de detector alleen naar het patroon van brekend glas. De detector kan altijd door een eindgebruiker d.m.v. handgeklap gecontroleerd worden of deze nog functioneert. De detector dient gebruikt te worden in ruimten waar zo min mogelijk achtergrondruis aanwezig is.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NCP-nummer : IIB01326-G</li><li>- Bereik vensterglas : max. 7,5 m</li><li>- Minimale afstand to glas : 1 m</li><li>- 360 graden dekking</li><li>- Niet in 24-uurs zone plaatsen</li><li>- Muur- of plafondmontage</li></ul>	<p><b>Prijs: € 70,00</b></p> 
<p><b>Keyfob afstandsbediening</b></p> <p>Met deze afstandsbediening is de NetworX centrale te bedienen. De keyfob is voorzien van sleutelbosring. 4 Toetsen voor 6 functies: IN, UIT, IN/AANWEZIG, Paniek, Medisch alarm en activeren van uitgang. Inschakelbevestiging door een toon van de sirene mogelijk.</p> <p>Specificaties :</p> <p>NCP-nummer : IMA00805-HZ Zenderbereik : 150 m (vrije veld)</p>	<p><b>Prijs: € 75,33</b></p> 
<p><b>Binnensirene</b></p> <p>Slagbestendige kunststof behuizing.</p> <p>Specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NCP-nummer : INE00801-SI</li><li>- Behuizing voorzien van sabotagecontact</li><li>- Speaker 8 Ohm , 15 Watt</li><li>- Kleur : Wit</li><li>- Afmetingen : 162 x 110 x 50 mm (hxbxd)</li></ul>	<p><b>Prijs: € 35,00</b></p> 

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



Flitser menvier + sabotagelusaansluiting	Prijs: € 60,00
<p><u>Specificaties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ NCP-nummer : IJG00801-F Klasse 3</li><li>■ VdS-nummer : G 184122 Klasse C</li><li>■ Oranje kap van glashelder makrolon kunststof.</li><li>■ Schroefaansluiting</li><li>■ Aansluitspanning : 10 - 14 Vdc</li><li>■ Stroomverbruik : 350 mA</li><li>■ Flitsvermogen : max. 7 Ws</li><li>■ Flitsfrequentie : 1,1 Hz, 100% ED</li><li>■ Beschermingsklasse : IP 54</li><li>■ Kleur basis : Grijs</li><li>■ Bedrijfstemperatuur : -20 tot 70 °C</li><li>■ Afmetingen : 135 x 108 mm (diameter x hoogte)</li></ul>	

## DOOR SECURITY-SYSTEMS WORDT VERZORGD:

- a. Het opvragen van eventueel plaatselijk geldende technische eisen.
- b. Een éénmalige bedieningsinstructie voor gebruikers en eventuele sleutelhouders op een vooraf overeengekomen tijdstip, gewoonlijk aansluitend aan de oplevering van de installatie.
- c. Het melden van de definitieve ingebruikname van de installatie, dus eventueel na een overeengekomen proefperiode, aan de politie en de P.A.C. meldkamer.

Indien gewenst, adviseren wij u graag vrijblijvend bij het opstellen van instructies of het geven van nadere informatie.

## ALGEMEEN

Alle gebruikte beveiligingscomponenten zijn VEB, klasse 2 en/of 3, gecertificeerd. Voor apparatuur verbonden met het openbare telefoonnet geldt dat deze toegelaten is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De installatie voldoet hiermee aan de voorschriften conform het Handboek Beveiligingstechniek, "Installatievoorschriften alarmapparatuur," van het NCP. Op diverse inbraakgevoelige plaatsen, zoals ramen en toegangsdeuren, kunnen naar wens op binnenkant van de beglazing als preventie beveiligingsvignetten worden aangebracht.

## ONDERHOUD

Indien u dit wenst kunt u met ons een service-overeenkomst aangaan. Deze overeenkomst betekent voor u een garantie voor een betrouwbare werking van uw beveiligingsinstallatie.

De installatie wordt 1x per jaar gecontroleerd op elektrische eigenschappen, detectiegevoeligheid, het testen van de centrale controle/stuureenheid op alle functies en meldingen en controle of zich buiten het werkingsgebied van de detectie-apparatuur veranderingen in inrichting of bouwconstructie hebben voorgedaan die de goede werking nadelig kan beïnvloeden. Verder kunt u gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst waardoor snelle responstijden worden gegarandeerd.

Het onderhoud vindt plaats volgens het Handboek Beveiligingstechniek "Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur" van het NCP

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.  
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.



## OFFERTEVOORWAARDEN

### Algemene voorwaarden

- De werkzaamheden kunnen aaneengesloten in normale uren worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur.
- Alle tracés dienen voor vrij en toegankelijk te zijn.
- Kruipruimten dienen vrij van vocht en puin, en toegankelijk te zijn.

### Technische voorwaarden

- De aanbieding is exclusief het realiseren van bouwkundige voorzieningen zoals; boringen, doorvoeringen etc. groter dan 19 mm.
- De aanbieding is exclusief hak-, breek-, timmer-, schilder, en herstelwerkzaamheden.

Veranderingen ten gevolg van noodzakelijke of door u gewenste wijzigingen in de aangeboden configuraties worden na beëindiging van de werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht.

## MELDKAMER

Voor het doormelden van het alarmsignaal naar de Particuliere Alarm Centrale zijn wij er vanuit gegaan dat uw inbraakcentrale op een analoge netlijn kan worden aangesloten. Mocht de aansluiting via een VOIP lijn verlopen wordt dit niet door alle providers ondersteund. De benodigde apparatuur voor de doormelding bestaat uit apparatuur, welke is geprogrammeerd voor automatische doormelding naar de databank op de meldkamer. Binnen 6 seconden zijn alle alarmmeldingen automatisch geregistreerd met datum, tijd en soort van alarmering, waarna door de meldkamer direct de overeengekomen maatregelen worden ondernomen (b.v. de politie waarschuwen en 2 door u op te geven adressen). Eenmaal per 24 uur wordt door de codesignaalgever automatisch een testmelding verzonden ter controle van de algehele transmissie.

### Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op de overeenkomst en op het onderhavige aanbod zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

**Prijzen** : Excl. 21% BTW, geldig tot 1 maand na offertedatum.

**Levertijd** : 2 weken

**Garantie** : Tot 3 jaar na factuurdatum.

**Facturering** : 50% bij opdracht, 50% bij levering.

**Geldigheid** : Deze offerte is 1 maand geldig.

Voor meerdere producten wil ik u graag verwijzen naar onze website [www.security-systems.nl](http://www.security-systems.nl)

In het vertrouwen hiermee een passende offerte te hebben gemaakt, zien wij uw gewaardeerde opdracht met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
Security-Systems

Frank Jaspers  
06-26942407

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.  
De leveringsvoorwaarden staan vermeld op onze website of worden op uw verzoek toegezonden.