

AC-225x-B

Uitbreidbaar 2 lezer IP toegangscontrole paneel
Voor AxTraxNG™ Server Software



MD-D02B



MD-IO84B



AC-225IP-DIN



AC-225IP-B

De AC-225IP-B intelligente 2 lezer uitbreidbare netwerk toegangscontroller wordt aangedreven door Rosslare's AxTraxNG™ server/client software voor Microsoft Windows om volledige toegangscontrole en automatiseringsmogelijkheden te bieden via een 10/100 ethernetpoort. De AC 225IP-B (TCP/IP) en AC-225-B (RS-485) controllers, hebben één uitbreidingsslot voor montage van één uitbreidingsunit (MD-xx). De uitbreidingsmodules MD-D02B (2 lezers, 4 uitgangen, 4 ingangen) en MD-IO84B (8 EOL-bewaakte ingangen en 4 uitgangen) zijn eenvoudig te monteren en kunnen in minder dan een minuut worden toegevoegd. Rosslare biedt een verscheidenheid aan bestelopties, waaronder alleen panelen met DIN montage en monteerbaar op een afsluitbare ME-1015 geavanceerde voeding. Het systeem biedt een ideale, modulaire en uitbreidbare oplossing voor commerciële en institutionele behoeften.

ALGEMENE BESCHRIJVING

AC-225IP-B en AC-225-B zijn professionele toegangscontrollers met geavanceerde online en offline logische mogelijkheden, die niet-vluchtig geheugen gebruiken in geval van volledig stroomverlies. De panelen ondersteunen 30.000 gebruikers, 128 toegangsgebieden, 128 toegangsgroepen, 128 tijdzones, 64 vakanties en 32 paneel automatiseringskoppelingen. Ze beschikken over 2 lezers, 4 uitgangen, 4 ingangen, zoemer indicatoruitgang en LED-indicatoren voor TCP / IP, seriële bus, uitgangstatus. De panelen hebben een secundaire RS-232 seriële poort die een pc-verbinding mogelijk maakt via een standaard seriële COM-poort. De lezer poorten ondersteunen industriestandaard Wiegand ingangen van 26-bit tot 64-bit en 8 verschillende Keypad formaten. Wanneer verbonden met AxTraxNG™ Server-software Microsoft® Windows® 7/8/10 besturingssystemen, IP netwerken van maximaal 1023 panelen AC-225IP kunnen worden verbonden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Volledige online en offline werking
- Ondersteunt 30.000 actieve kaarten, 30.000 pincodes, 128 toegangsgroepen, 128 toegangsgebieden, 128 tijdzones, 64 vakanties en 32 NG Smart Links voor automatisering
- 20.000 niet-vluchtig geheugen, FIFO, registreert het gebeurtenislogboek terwijl offline
- Uitbreidbaar met MD-IO84B I/O module voor extra 8 ingangen, 4 uitgangen OF de MD-D02B Uitbreidingsmodule met 2 lezers voor extra 2 lezers met 4 ingangen, 4 uitgangen
- Realtime klok met super-cap houdt stroom vast en houdt RTC realtime klok maximaal 2 weken bij volledig stroomverlies (geen batterijen te vervangen)
- Ondersteunt een breed scala aan Wiegand lezer formaten, PIN Keypad formaten en logische opties ter ondersteuning van een breed scala aan sloten, nachtschoten, elektrische sloten, elektromagneten en schuifdeuren

SPECIFICATIES (AC-225IP-DIN)

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

■ ACU voedingsspanning	12 VDC, geregeld door geschakelde voeding
■ Seriële Poorten	10/100 Ethernet Port (AC-225IP versie) RS-485 Poort, 4-draads G-Bus RS-232 Poort: 4-draads Standaard RS-232
■ Inputs	4 bewaakte, hi-impedantie, ingangen Max. spanning: 5 VDC
■ Outputs	4 volledig programmeerbaar 5 A, N.O. en N.C. relaisuitgangen Nominaal 5 A @ 30 VDC
■ Lezer Poorten	2 lezer poorten (6-draads) voeding: 12 V, 300 mA elk Data: Wiegand Clock/Data Input/Output: LED controle, Tamper input
■ Luidsprekeruitgang (audio)	Luidsprekeruitgang voor het genereren van hoorbare aankondigingen
■ LED Indicatoren (Visueel)	TCP/IP (link+data), RS-485 link/data, output LED 4, voeding LED

OPERATIONELE SPECIFICATIES

■ Netwerk	Verbind met behulp van AxTraxNG™ Server 32 controllers/subnet (AC-225B) voor maximaal 64 lezers per netwerk OF breid uit tot maximaal 128 lezers met de MD D02B uitbreidingsmodule op elke controller
■ Capaciteit	30,000 actieve kaarten (Kaarten & PIN)
■ Grootte historische gebeurtenissen log	20,000 gebeurtenissen
■ Tijdzones en groepen	128 tijdzones met meerdere segmenten, 64 vakanties, 32 Smart Linken (If/Then) op paneel, 30.000 toegangsgroepen
■ Special kenmerken	Interlock, deur ontgrendelen na eerst geldige persoon van de dag, automatisch opnieuw vergrendelen, geplande uitgangen, 4 programmeerbare sitecodes, verlengde ontgrendelde tijd, activering / deactivering, Antipassback - hard / zacht / getimed

FYSISCHE SPECIFICATIES

■ Afmetingen van ACU print	193 x 136.5 mm x 39 mm
■ Cover	Beschermkap, met 1 uitbreidingslot voor MD-uitbreidingen
■ Gewicht	0.36 kg

OMGEVINGSSPECIFICATIES

■ Werkomgeving	Enkel installatie Binnen
■ Werktemperatuur	0°C tot 49°C
■ vochtigheidsgraad	0 tot 85% (niet condenserend)

Te bestellen modellen

AC-225IP-B – TCP/IP Netwerk versie met ME-1015
AC-225-B – RS485 Model met ME-1015
AC-225IP – DIN – TCP/IP enkel print met DIN behuizing.
AC-225-DIN – RS485 seriële bus paneel met DIN behuizing
MD-D02B – 2 lezers, 4 inputs, 4-outputs uitbreiding
MD-IO84B - 8 inputs, 4 outputs uitbreiding

PRODUCT GARANTIE

2 jaar gelimiteerde product garantie

AANGAANDE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products produceert en verkoopt hoogwaardige beveiligingsproducten via haar wereldwijde kantoren en channel partners. Sinds 1980 biedt Rosslare hoogwaardige systemen voor zakelijke, kleine bedrijven en residentiële toepassingen. Met Rosslare ontvangt u het beste van alle werelden: producttechniek en ontwerp van wereldklasse; professionele klantenservice over de hele wereld.
www.rosslaresecurity.com

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation



• EN ISO 13485



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference