

Een PaxLock Pro bestellen

Overzicht

Bij het bestellen van een PaxLock Pro zijn er enkele belangrijke factoren waar u rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat u de juiste PaxLock Pro en accessoires voor uw installatie bestelt. Deze handleiding behandelt een aantal belangrijke punten waar u rekening mee dient te houden voor u de PaxLock Pro bestelt.



Intern of extern

De PaxLock Pro is beschikbaar in een interne of een IP 55-gecertificeerde externe variant. U kunt beide varianten door elkaar gebruiken, zodat u binnen- en buitendeuren kunt voorzien van een PaxLock Pro.

Let op dat bij de externe variant alleen de externe zijde van de PaxLock IP-gecertificeerd is, wat betekent dat de PaxLock Pro nooit extern mag worden geïnstalleerd als de complete unit aan de elementen wordt blootgesteld op bijvoorbeeld een hek of poort.

Zwart of wit


De PaxLock Pro is beschikbaar in zwart of wit met hoogglans afwerking.



Deurdikte

De PaxLock Pro is geschikt voor verschillende deurdiktes, afhankelijk van de dikte van de deur dient u mogelijk een deur kit te bestellen. Hieronder vindt u een lijst met de deurdiktes waarvoor een PaxLock Pro geschikt is, en welke deur kit u dient te bestellen.

Wat heb ik nodig?



35-45mm - Uit de doos werkt de PaxLock Pro op deze deurdiktes

46-54mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: 900-059-NL Paxlock Pro - 50-54mm deur kit

55-62mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: 900-060-NL PaxLock Pro - 57-62mm deur kit

Op het boorsjabloon kunt u alle informatie vinden over het afzagen van de busjes of de krukstift:

< paxton.info/3585 >

Let op: wanneer u de krukstift afzaagt adviseren wij om een zaag te gebruiken met een vertanding van 24 TPI (teeth per inch).

Afdekplaten

De PaxLock Pro zal de gaten van een lang deurbeslag niet bedekken, waardoor u na montage gaten in het zicht heeft zitten. Een afdekplaat die om de PaxLock Pro geplaast wordt zal deze gaten afdekken.

De afdekplaten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen, Euro profiel 70-72mm*, Euro profiel 90-92mm*, Blind.

* Deze afdekplaten worden geleverd met rozetten. Let op: het kan voorkomen dat de standaard rozetten niet passen op uw cilinder.



BS EN179 - Anti paniek slotkast voor gebruik op vluchtroutes



Om ervoor te zorgen dat uw deur voldoet aan de BS EN179 norm dient de PaxLock Pro gebruikt te worden met de PaxLock Pro - Euro, EN179 kit.

Voor meer informatie raadpleeg: AN1173-NL <Paxton.info/3604>

