

AY-Q6250

Anti-vandal MIFARE® Smartcard Lezer
Contactloos



De nieuwe AY-Q6250 is een vandaalbestendige MIFARE® chipkaart contactloze lezer, die de mogelijkheid van seriële ID lezing van MIFARE® kaarten aan elk standaard toegangscontrole systeem biedt. Met 7 programmeerbare output formaten, past hij bijna in elk bestaand systeem en vereiste leesinformatie, waardoor het een zeer eenvoudige, betrouwbare en kosteneffectieve manier om uw systeem te upgraden naar smartcard standaard.

Deze volledig afgedichte, epoxy ingegoten unit biedt een weerbestendige en vandaalbestendige oplossing voor extreem zware omgevingen.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De aantrekkelijk geprijsde AY-Q6250 lezer is een contactloze Seriële ID lezer (enkel lezen) die functioneert door het lezen van het MIFARE® ID formaat protocol via een verscheidenheid van 13,56 MHz kaarten en tags.

De unit is ontworpen voor eenvoudige montage met verborgen schroeven (veiligheid schroeven kunnen worden gebruikt om kracht te verbeteren) en deksel. Optische sabotage biedt extra bescherming tegen het verwijderen van de muur, en de zoemer voegt hoorbare RFID-kaart leesbevestiging toe. LED controle levert systeem gebaseerde informatie aan de eindgebruiker.

- Bevat het ISO-14443A (MIFARE®) ID Formaat protocol
- Maximale leesafstand tot 45 mm (1.8")
- Hoge weerstand ontwerp, ingegoten in epoxy, volledig afgedicht in een volledig metalen behuizing
- Meerdere, programmeerbare output formaten, waaronder standaard 26-Bit Wiegand
- Selecteerbare LED controle of buzzer controle functies

PROFESSIELE KENMERKEN

- Optische tamper sensor en uitgang voor de cover en de muur tamper detectie
- Tweekleurige LED en LED controle ingang
- Interne Buzzer

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

ROSSIARE
SECURITY PRODUCTS

- PC-software en programmatie adapter (MD-08B) voor eenvoudige configuratie van de unit
- Wordt geleverd met montage sjabloon voor een eenvoudige installatie
- Waterbestendig met epoxy gevuld (IP65) geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen

SPECIFICATIES

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

■ Werking spanning	5–16 VDC, vanaf een gestabiliseerde voeding.
■ Stand-by Ingang stroom	60 mA
■ Maximale ingang stroom	100 mA
■ Proximity Kaartlezer	Maximale leesafstand: 45 mm (1.77") Frequentie: 13.56 MHz Compatibele kaarten: MIFARE® Compatibel ISO-14443A
■ Sabotage Uitgang	Open collector, actief laag, Max. sink-stroom 32 mA

GEbruIKSPECIFICATIES

■ Ingangen	Programmeerbare LED controle/Buzzer controle ingang, N.O. Droog contact.
■ Indicatoren	Tweekleurige LED indicatoren
■ Output Formaat	Programmeerbaar Multi-formaat: Wiegand 26-Bit met site code, Vast 26-bits, 32-bits, 32-bits Reversed, 34-bit, 40-bit, en Clock/Data.

OMGEVINGSSPECIFICATIES

■ Werkingomgeving	Water bestendig, geschikt voor buitengebruik (IP65)
■ Werkingstemperatuur	-31°C tot 63°C (-25°F tot 145°F)
■ Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend)

TECHNISCHE GEGEVENS

■ Afmetingen (H x B x D)	120 x 76 x 22 mm (4.72 x 3 x 0.97 in.)
■ Gewicht	500 g (1.1 lb)

SYSTEEMCOMPONENTEN

De AY-Q6250 is compatibel met een verscheidenheid van Rosslare controllers (AC-225, AC-215, AC-115, enz.) En met vele systemen van derden, en is compatibel met Rosslare AT-T511, AT-T521 & AT -T531 Ultralicht (64 bytes), 1K en 4K MIFARE® kaarten.

PRODUCTGARANTIE

5 jaar gelimiteerde Product Garantie

AANGAANDE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, een divisie van Rosslare Enterprises Ltd, produceert hoogwaardige beveiligingsproducten sinds 1980. Het bedrijf heeft drie hoofdlijnen - toegangscontrole, inbraakdetectie en Guard Patrol - die samen met een groeiend assortiment Rosslare Security hebben getransformeerd in een grote wereldwijde kracht in veiligheid. Rosslare houdt zich aan de hoogste normen van de klantenservice en productie (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 13485: 2003). Het bedrijf voldoet aan de EU-richtlijn 2002/95 / EG inzake de Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

www.rosslaresecurity.com

MIFARE® is een handelsmerk van NXP Semiconductors



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference