

AYC-Q64B

Converteerbare, PROX + PIN Lezer,
Anti-vandaal VS Single Gang,
Met verlichte toetsen



DE AYC-Q64B IS EEN DEEL VAN DE CONVERTEERBARE LEZERS/CONTROLLERS LIJN, DEZE UNIT KAN WERKEN ALS EEN BACKLIT KEYPAD & PROXIMITY LEZER VOOR BUITEN GEBRUIK, DIE ZICH KAN VERBINDEN AAN ALLE STANDAARD CONTROLLERS, OF HIJ IS OOK CONVERTEERBAAR NAAR EEN VOLLEDIGE 500 GEBRUIKERS AUTONOME CONTROLLER WANNEER HIJ VERBONDEN WORDT AAN DE INTELLIGENTE VOEDING UNITS VAN DE PS-X25T FAMILIE. DEZE UNIT LEVERT EEN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR BINNEN EN BUITEN GEBRUIK WAARBIJ PIN EN PROXIMITY VEREIST ZIJN. DIT ATTRACTIEVE OGENDEN TOCH ROBUUST MODEL HEEFT EEN UNIEK SCHIJNENDE BLAUWE VERLICHTTE TOETSEN IN COMBINATIE MET METALEN, MET EPOXY GEVULDE BEHUIZING.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor meer gemoedsrust, biedt deze stevige toegangscontrole unit een robuust keypad met geavanceerde toegangscontrole functies in een esthetisch ontworpen behuizing.

De AYC-Q64B biedt programmeerbare PIN & Proximity transmissie formaten, LED controle en tamper detectie, die extra veiligheid en flexibiliteit leveren.

Deze unit kan de uitdaging aan bij regen of wind, met zijn extreme sterke metalen en waterdichte behuizing voor een maximale levensduur. Zijn verlicht keypad, met zijn automatische dimbare opties, is steeds zichtbaar, dag en nacht, waardoor deze unit ideaal is voor residentiële en commerciële toepassingen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Ondersteunt 4 tot 8-cijferige PIN codes en 125 KHz EM type RFID kaarten en tags
- Glad, aantrekkelijk design, voor alle weeromstandigheden, binnen en buitengebruik
- Groot, goed zichtbaar keypad met blauw verlichte toetsen

- 2 drie kleurige LED en een interne buzzer voor de programmatie en de werking
- Gebruiksvriendelijk menu, gebaseerd op het keypad, LED en buzzer indicatoren
- Optische tamper en output aan de achterkant van de behuizing
- Standaard werking als een Multi-formaat lezer (26 bit Wiegand of Clock/Data)
- Herkent automatisch de intelligente voeding PS-x25T van Rosslare, waardoor de controller converteert naar aan autonoom 500 gebruikers controller met de relais in de beveiligde zone.

PROFESSIONELE EIGENSCHAPPEN

- 8 selecteerbare PIN transmissie formaten, inbegrepen opties voor key stream, Binair, Pariteit en 3 x 4 Matrix
- Ondersteunt Wiegand of Clock/Data transmissie formaten
- Geleverd met een montage sjabloon, veiligheid schroeven en een gereedschap set om een niet geautoriseerde opening te voorkomen
- 60 cm (23.6 in.) afgeschermd interface kabel

SPECIFICATIES

ELECTRISCHE SPECIFICATIES

■ Werkingsspanning	Lezer Mode: 5 tot 16VDC van een standaard controller Controller mode: PS-x25T series intelligente voeding
■ Ingang stroom	Standby: 90 mA op 12 VDC Maximum: 130 mA op 16 VDC
■ Proximity Kaart Lezer	Maximale leesafstand*: 45 mm (1.77 in.) Modulatie: ASK op 125 kHz Compatibele kaarten: Alle 26-Bit EM kaarten * Gemeten bij gebruik van de Rosslare AT-R14 kaart of equivalente reeks, eveneens afhankelijk van de elektrische omgeving en Proximity op metaal.
■ Tamper	Optische tamper sensor achteraan, O.C. actief laag, 32 mA max. zink stroom

GEBRUIKSSPECIFICATIES

■ Keypad	3x4 keys voor lokale programmatie en de mogelijkheid om een PIN code in te geven tussen 4 en 8 cijfers.
■ Ontwerp	Volledig ingegoten in Epoxy, volledig afgesloten in een robuuste metalen behuizing, blauw verlichte metalen toetsen, zeer sterke constructie. Geschikt voor extreem zware omstandigheden.
■ Audio/Visueel	Twee driekleurige LED indicatoren en ingebouwde zoemer.

LEZER MODE

■ LED Controle	Droog contact, N.O.
■ Faciliteit Code	Programmeerbaar
■ Lees Kaart Formaat	Selecteerbaar, Wiegand 26-Bit of Clock/Data
■ PIN Code Formaten	8 selecteerbare formaten, lengte van de PIN codes tussen 1 en 8 cijfers.

CONTROLLER MODE

	(Enkel beschikbaar met de PS-x25T reeks intelligente voeding)
■ Capaciteit	500 gebruikers, dubbel code/kaart of code + kaart elk
■ Gebruikersniveau 's	Normaal, Secure, Master
■ Veiligheidsmodus	Normaal, Bypass, Secure
■ Uitgangen	Slot uitgang, Auxiliaire uitgang (PS-x25T series)
■ Ingangen	REX (exit drukknop) Auxiliaire/deur monitoring met 10 programmeerbare modus

OMGEVINGSSPECIFICATIES

■ Werkomgeving	Alle weersomstandigheden, binnen en buiten, voldoet aan IP65
■ Werkingstemperatuur	-35°C tot 66°C (-31°F tot 151°F)
■ Vochtigheidsgraad	0 tot 95%

PHYSISCHE SPECIFICATIONS

■ Afmetingen	120 x 76 x 21 mm (4.72 x 3 x 0.83 in.)
■ Gewicht	480 g (1.05 lbs)

SYSTEM ONDERDELEN

AYC-Q64B is compatibel met standaard toegangscontrollers in lezer mode. Bij gebruik van de reeks intelligente voedingen PS-x25T van Rosslare wordt de lezer automatisch geconverteerd in een 500 gebruikers autonome controller.

PRODUCT GARANTIE

5 jaar gelimiteerde Product Garantie

AANGAANDE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, een divisie van Rosslare Enterprises Ltd, produceert hoogwaardige beveiligingsproducten sinds 1980. Het bedrijf heeft drie hoofdlijnen - toegangscontrole, inbraakdetectie en Guard Patrol - samen met een groeiend assortiment is Rosslare Security getransformeerd in een grote wereldwijde kracht in veiligheid. Rosslare houdt zich aan de hoogste normen van de klantenservice en productie (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 13485: 2003). Het bedrijf voldoet aan de EU-richtlijn 2002/95 / EG inzake de Restriction of Hazardous Substances (RoHS).
www.rosslaresecurity.com



FCC

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference