

ALUMINIUM PROFIEL CPREG-1™ - 2500 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

EB7

Afmetingen b x h x d : 2500 x 90 x 63,5 mm

Aansluitspanning	Stroomafname
12V DC	960 mA
24V DC	480 mA
HOUDKRACHT :	2 x 300 DaN
GEÏNTEGREERDE REED CONTACT :	Deur open / Deur dicht
UITSCHAKELING KRACHT :	24V DC - 1 A
IP 13 kg	

Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren.

PROFIEL CPREG-1™ - 2500 mm

CPREG-1/2500AS

Profiel CPREG-1 2500 mm SATIN 2 x 300 DaN 12/24V DC
+ contact - conform FN S 61 937

NF S
61 937

24
VOLT DC

(PV LCPP
Nr. 357/08)

OPTIE :

CPREG-P/2500AS	Versterkingsprofiel handgreep CPREG-P 2500 mm SATIN	 5 kg
CPREG-S/2500AS	Standaard versterkingsprofiel CPREG-S 2500 mm SATIN	 2,5 kg

2 VERANKERINGSPUNTEN

VERSTERKINGSPROFIEL
HANDGREEP CPREG-P



VERSTERKINGSPROFIEL
CPREG-S



- De **CPREG-1™ 2500** zijn samengesteld uit twee alu profielen :
- de eerste is standaard geleverd met twee RVS 300 DaN magneten die bekabeld zijn (ref. EF30035ENC CTC CA - Blzd. 54), en kan bevestigd worden op de deurkader alwell op de vastvleugel van de deur ;
- de tweede is met de verstelbare ankerplaten uitgerust, en is op de vrijvleugel gemonteerd

Producten alu ruw verkrijgbaar
voor lackering