

PROXIMITY Architecturale lezer

Systeemspecificaties

Kabellengte	5m	
Kabel extensie lengte en het type	≤ 25m	Belden 9538
	≤ 100m	Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton, EM HID® Prox (activatie vereist)	
Geschikt voor handsfree	Nee	
Versies	Mat zwart, grijsmetaal of satijn chrom	
Inleg van natuurlijke materialen	Hout, glas of steen	

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	150mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +55°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandalbestendig	Gemiddeld




Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LED's met een zachte gloed. Als toegang verleend wordt, worden de LEDjes groen. Als toegang geweigerd wordt, worden de LEDjes rood. In beide gevallen piept de lezer.




Accessoires en Artikelnummers

PROXIMITY Architecturale lezer

Mat zwart, grijsmetaal of satijn chroom

360-864BL/GG/SC

PROXIMITY Architecturale
lezer inleg - Hout



360-001-NL

PROXIMITY Architecturale
lezer inleg - Steen



360-002-NL

PROXIMITY Architecturale
lezer inleg - Glas



360-003-NL