



Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system


Coperchio esterno in metallo verniciato o acciaio INOX
External cover in painted metal or stainless steel

ECO 800 by SYLCO

The standard of security
by Veritem Group

Una sirena dalla struttura solida che consente un perfetto funzionamento anche in caso di infiltrazioni e difficili condizioni climatiche. Disponibile con coperchio esterno in metallo verniciato o in acciaio INOX.

An alarm sounder with a solid structure allowing perfect functioning even in case of infiltrations and hard weather conditions. ECO 800 is available with external cover in painted metal or stainless steel.



COLORI COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- ☐ Bianco / White
- ☐ Acciaio INOX / Stainless steel

Calotte

Flash covers

- ☐ Arancio / Orange
- ☐ Fumè / Smoke grey
- ☐ Azzurro / Light blue

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Adesivi (min. 200 pz.)
Serigrafie (min. 50 pz.)
Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.)
Serigraphies (50 pcs. min.)
Decal (50 pcs. min.)

EN 50131-4



	ECO 800	ECO 800 LS	ECO 800 X	ECO 800 LSX
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Assorbimento MAX dalla centrale MAX consumption from alarm control panel: 600 mA	•	•	•	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: 15 mA	•	•	•	•
Assorbimento in allarme dalla batteria Battery consumption in alarm: 1.4 A	•	•	•	•
Assorbimento LED / LED consumption: 100 mA	•	•	•	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: 1475 Hz	•	•	•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / Sound level MAX at 1 m: dB	110.2	106	110.2	106
Memoria allarme / Alarm memory	•	•	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili 3 or 2 wires control option	•	•	•	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) MAX daily / infinite alarms (settable by dip switch)	•	•	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto Remote control of sounder and battery test	•	•	•	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•	•	•
Sistema antiapertura e antririmozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device		•		•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	3	3
Classe ambientale / Environmental class: IV	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 44	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +55°C	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 08	•	•	•	•
Batteria / Battery: 12 V 2.1 Ah Pb o/12 V 1.2 Ah Pb	•	•	•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	3099	3071	2990	2980
Pezzi a confezione / Pieces per pack	5	5	5	5