

Husky IVO 1000R

Prestaties en redundantie voor extra bescherming

Throughput

Tot 1080 Mbit/s

Lokale opslag

Tot 128 TB

De Husky IVO 1000 Rack is een krachtig 2U in rek te monteren apparaat dat prestaties, redundantie en tijdbesparend gebruiksgemak samenbrengt in één enkele eenheid met lage totale eigendomskosten.



Krachtige eenheid, eenvoudige installatie

Met een krachtige processor, uitgebreide opslag en flexibele opties voor redundantie is de Husky IVO 1000R perfect geschikt voor uw kritieke installatie.

- Performante eenheid met geoptimaliseerde software-hardware-interactie
- Volledige hardware redundantie met dubbele besturingssysteemschijven, voedingen en RAID
- Eenvoudige en naadloze installatie met Husky Assistant

Rust u uit voor de toekomst

Met de Husky IVO 1000R hoeft u zich geen zorgen te maken dat u klaar bent voor de toekomst. Deze machine heeft ruimte voor extra opslag, de flexibiliteit om extra componenten toe te voegen ter ondersteuning van analyses of om de prestaties te verhogen en tot slot de vrijheid om uw video-installatie op te schalen met XProtect® als uw VMS.

- Vier extra bays beschikbaar voor aanvullende opslagruimte
- Te gebruiken met elke XProtect-versie om meer functies van uw VMS te ontgrendelen
- Uitgebreide cameracompatibiliteit. Sluit meer dan 10.000 apparaten aan op uw XProtect VMS

Belangrijkste kenmerken

- In rek te monteren eenheid 2U vormfactor: past perfect bij een bestaande IT-infrastructuur
- Tot 128 TB lokale opslag op 8 bays
- Mogelijkheid om de opslag uit te breiden met vier extra bays
- Dubbele besturingssysteemschijven en voedingen
- Hardware RAID voor meer redundantie
- iDRAC9 Enterprise
- Hardware RAID voor meer redundantie
- iDRAC9 Enterprise

Aanbevolen gebruik

- Tot 150 kanalen (gebaseerd op de volgende videostream: 1080p, 30 FPS, 5-8 Mbit/s/kanaal, met opname van videobewegingsdetectie)
- XProtect beheer- en opnameserver: weergave aanbevolen op een apart apparaat via XProtect Smart Client



Draai de pagina om en ontdek hoe!

Hardware-informatie

Vormfactor

Gemonteerd in rek, 2U

CPU

Intel® Xeon® Silver 4210R

GPU

Nee

RAM

16 GB DDR4

Besturingssysteem

Windows Server 2019 IoT Essentials
(geen CAL) SAC

VMS-/besturingssysteemschijf

2 x 240 GB (RAID 1), M.2 SSD's op BOSS-kaart

Aantal harde schijven

8 x 3,5" (voorbereid tot 12 x 3,5"), hot-plug

Ruwe opslag (bruto)

16/32/64/96/128 TB (Dell schijven
van bedrijfskwaliteit)

RAID-ondersteuning

PERC H730P – RAID 0,1,5,6,10,50,60
RAID 5,6,10 configureerbaar in Husky Assistant

Displaypoorten

2 x VGA (1 voor en 1 achter)

Netwerkiterface

4 x 1 GbE (RJ45)

Beschikbare PCIe-slots

Eén PCI Express® x16 Gen 3-slot met volledige
hoogte/halve lengte kaart

Archivering naar externe NAS

Ja, via LAN-poort

Versleuteling van aanmeldgegevens en sleutel

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Redundante stroomvoorziening

Ja, hot-plug

Beheer op afstand

Ja, iDRAC9 Enterprise (incl. licentie)

Algemene informatie

Hardwaregarantie

5 jaar volledige systeegarantie (incl. HDD)
Ondersteuning op locatie op de
volgende werkdag¹

Afmetingen

86,8 x 434,0 x 693,81 (mm) (zonder rand)
3,41" x 17,08" x 27,31" (zonder rand)

Gewicht

29,68 kg
65,43 lb

Stroomingang

100–240 V, 50/60 Hz

Maximaal stroomverbruik

750 W

BTU-classificatie

1.535,1 BTU/uur

Bescherming

OVP (overspanning), OCP (overstroom),
OTP (overtemperatuur), SCP (kortsluiting)

Husky IVO 1000R



Omgeving

Bedrijfstemperatuur

10 - 35 °C/50 - 95 °F

Opslagtemperatuur

-40 - 65 °C/-40 - 149 °F

Luchtvochtigheid

10 - 85% relatieve luchtvochtigheid
(niet-condenserend)

Regelgeving

Veiligheids- en emissienormen

CE (klasse A), UKCA, FCC, RCM, UL,
Mexico (NOM), VCCI

Handelsnaleving

NDAA-conform

Bestelinformatie

HE1000R-16TB	Husky IVO 1000 te monteren in rek 2U, WS19, 16 TB	8 bays x 2 TB
HE1000R-32TB	Husky IVO 1000 te monteren in rek 2U, WS19, 32 TB	8 bays x 4 TB
HE1000R-64TB	Husky IVO 1000 te monteren in rek 2U, WS19, 64 TB	8 bays x 8 TB
HE1000R-96TB	Husky IVO 1000 te monteren in rek 2U, WS19, 96 TB	8 bays x 12 TB
HE1000R-128TB	Husky IVO 1000 te monteren in rek 2U, WS19, 128 TB	8 bays x 16 TB
HA-RR-540	Schuifre rails set voor Husky 1000R	n.v.t.

XProtect VMS-software

De Milestone Husky-apparaten zijn vooraf geïnstalleerd met Milestone XProtect VMS, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt met alle XProtect VMS-varianten. De benodigde VMS-licenties worden apart aangeschaft. De eenheden kunnen ook worden gebruikt met XProtect Essential+ met maximaal 8 camera's gratis.

¹ Interventie op locatie gestuurd volgens de ondersteuningsprocessen van Milestone, nauwkeurigheid van hardware Servicetag-informatie vereist. Afhankelijk van regionale beschikbaarheid, afhankelijk van het ondersteuningsnetwerk van Dell Technologies.