

Husky IVO 1800R

De juiste prestaties voor kritieke video-instellingen

5
JAAR
GARANTIE



Throughput

Tot 1800 Mbit/s

Lokale opslag

Tot 384 TB

Het Husky IVO 1800 Rack combineert prestaties, uitgebreide opslag en betrouwbaarheid met vertrouwen en kwaliteit om de ideale oplossing te bieden voor grotere, complexe of kritieke video-installaties.

Hoogwaardige apparaat voor XProtect®

Een serverkwaliteit, 2U in rek te monteren eenheid met krachtige componenten en volledige redundantie, deze eenheid kan alle voordelen van XProtect® ontsluiten en stelt u in staat het meeste uit uw video-installatie te halen.

- Performante componenten en geoptimaliseerde software-hardware-interactie
- Eenvoudige en naadloze installatie met Husky Assistant
- Uitgebreide opslagcapaciteit voor uw video

Volledig uitgerust voor de toekomst

Bij de Husky 1800R draait alles om prestaties en flexibiliteit voor de toekomst. Met extreme opslagcapaciteit en de mogelijkheid om extra componenten toe te voegen om analyses te ondersteunen of om de prestaties nog verder te verbeteren, voldoet dit apparaat zeker aan uw verschillende vereisten voor het draaien van XProtect.

- Tot 24 sleuven voor lokale opslag
- Flexibele opslagconfiguraties aangepast aan uw behoeften en budget
- Uitgebreide cameracompatibiliteit. Sluit meer dan 10.000 apparaten aan op uw XProtect VMS

Belangrijkste kenmerken

- In rek te monteren eenheid 2U vormfactor: past perfect bij een bestaande IT-infrastructuur
- Tot 384 TB lokale opslag op 24 bays
- LAN-kaart met hoge snelheid om verbindingen met SAN-opslag mogelijk te maken
- Dubbele besturingssysteemschijven en voedingen
- Hardware RAID voor meer redundantie
- Windows Server-besturingssysteem
- iDRAC9 Enterprise

Aanbevolen gebruik

- Tot 250 kanalen (gebaseerd op de volgende videostream: 1080p, 30 FPS, 5-8 Mbit/s/kanaal, met opname van videobewegingsdetectie)
- XProtect beheer- en opnameserver: weergave aanbevolen op een apart apparaat via XProtect Smart Client



Draai de
pagina om en
ontdek hoe!

Hardware-informatie

Vormfactor

Gemonteerd in rek, 2U

CPU

Intel® Xeon® Silver 4216

GPU

Nee

RAM

32 GB DDR4

Besturingssysteem

Windows Server 2019 IoT Essentials
(geen CAL) SAC

Opslag VMS/besturingssysteem

2 x 240 GB (RAID 1), M.2 SSD's op BOSS-kaart

Aantal harde schijven

12 x 3,5" / 24 x 3,5" (hot-plug)

Ruwe opslag (bruto)

24/48/96/144/192/288/384 TB
(Dell schijven van bedrijfskwaliteit)

RAID-ondersteuning

PERC H730P – RAID 0,1,5,6,10,50,60
RAID 5,6,10 configureerbaar in Husky Assistant

Displaypoorten

1 x VGA

Netwerkinterface

2 x 1 GbE + 2 x 10 GbE (RJ45)

Beschikbare PCIe-slots

Eén PCI Express® x16 Gen 3-slot met volledige
hoogte/halve lengte kaart

Archivering naar externe NAS

Ja, via LAN-kaart met hoge snelheid

Versleuteling van aanmeldgegevens en sleutel

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Redundante stroomvoorziening

Ja, hot-plug

Beheer op afstand

Ja, iDRAC9 Enterprise (incl. licentie)

Algemene informatie

Hardwaregarantie

5 jaar volledige systeemgarantie (incl. HDD)
Ondersteuning op locatie op de
volgende werkdag¹

Afmetingen

86,8 x 448,0 x 810,0 (mm) (zonder rand)
3,4" x 17,6" x 31,9" (zonder rand)

Gewicht

40,0 kg
88,2 lb

Stroomingang

100–240 V, 50/60 Hz

Maximaal stroomverbruik

1100 W

BTU-classificatie

1.635,4 BTU/uur

Bescherming

OVP (overspanning), OCP (overstroom),
OTP (overtemperatuur), SCP (kortsluiting)

Husky IVO 1800R



Omgeving

Bedrijfstemperatuur

10 - 35 °C/50 - 95 °F

Opslagtemperatuur

-40 - 65 °C/-40 - 149 °F

Luchtvochtigheid

10 - 85% relatieve luchtvochtigheid
(niet-condenserend)

Regelgeving

Veiligheids- en emissienormen

CE (klasse A), UKCA, FCC, RCM, UL,
Mexico (NOM), VCCI

Handelsnaleving

NDAA-conform

Bestelinformatie

HE1800R-24TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 24 TB	12 bays x 2 TB
HE1800R-48TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 48 TB	12 bays x 4 TB
HE1800R-96TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 96 TB	12 bays x 8 TB
HE1800R-144TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 144 TB	12 bays x 12 TB
HE1800R-192TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 192 TB	12 bays x 16 TB
HE1800R-288TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 288 TB	24 bays x 12 TB
HE1800R-384TB	Husky IVO 1800 te monteren in rek 2U, WS19, 384 TB	24 bays x 16 TB
HA-RR-740	PEC vaste rekrails set voor Husky 1800R	n.v.t.

XProtect VMS-software

De Milestone Husky-apparaten zijn vooraf geïnstalleerd met Milestone XProtect VMS, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt met alle XProtect VMS-varianten. De benodigde VMS-licenties worden apart aangeschaft. De eenheden kunnen ook worden gebruikt met XProtect Essential+ met maximaal 8 camera's gratis.

¹ Interventie op locatie gestuurd volgens de ondersteuningsprocessen van Milestone, nauwkeurigheid van hardware Servicetag-informatie vereist. Afhankelijk van regionale beschikbaarheid, afhankelijk van het ondersteuningsnetwerk van Dell Technologies.