

PID:
12100047

CID:
CN.L0005J

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

KSENIЯ SECURITY SPA
S.P. VALTESINO 49
63065 RIPATRANSONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Centrali antiintrusione
(Mod. lares 4.0 wls 96)

Intrusion systems - Control and indicating equipment
(Model lares 4.0 wls 96)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il Issued on	2018-11-27
Aggiornato il Updated on	2023-05-31
Sostituisce Replaces	2019-06-17
Scade il Expires on	2026-05-30

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2018-11-27
Aggiornato il | Updated on 2023-05-31
Sostituisce | Replaces 2019-06-17
Scade il / Expires on 2026-05-30

Prodotto | Product

Centrali antiintrusione
Intrusion systems - Control and indicating equipment

Concessionario | Licence Holder

KSENIЯ SECURITY SPA
S.P. VALTESINO 49
63065 RIPATRANSONE AP
IT - Italy

Marchio | MarkIMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA**Costruito a | Manufactured at**

PI.M00063 C03600313

63065

RIPATRANSONE

AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche**Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:**

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

EN 50131-3:2009

EN 50131-6:2017

EN 50131-10:2014

EN 50131-5-3:2017

EN 50136-1:2012 + A1:2018

EN 50136-2:2013

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 50130-5:2011

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications**Product/s complying to Standards/Technical specifications:**

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

EN 50131-3:2009

EN 50131-6:2017

EN 50131-10:2014

EN 50131-5-3:2017

EN 50136-1:2012 + A1:2018

EN 50136-2:2013

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

EN 50130-4:2011 + A1:2014

EN 50130-5:2011

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

SS18-0027214-02; SS19-0039740-01; SS22-0076315-01; SS22-0076319-03; SS22-0076317-01; SS22-0076322-01; SS22-0076320-03

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**Serie | Series****lares 4.0**

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage

230 V

Frequenza nominale alimentazione | Rated supply frequency

50 Hz

Corrente massima assorbita | Rated current

0.4 A

Numero ingressi | Inputs

4 ÷ 96

Tipo di interconnessione | Interconnection type

Via filo e via Radio / Wired and Wireless

Grado di sicurezza | Security grade

2

Classe ambientale | Environmental class

Classe II / Class II

Grado di protezione dell'involucro | Degree of protection for the enclosure

IP3X

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00CJ8

Marca | Trade Mark Ksenia Security

Modello | Model lares 4.0 wls 96

Grado di protezione contro il contatto elettrico | Degree of protection against electric shock Classe I / class I

Tipo di capacità massima della batteria di accumulatori allocabile | Type and maximum capacitance of the battery

Altre caratteristiche | Further characteristic Vedere Ulteriori Informazioni / see Additional Information

Ulteriori informazioni | Additional Information

Modello lares 4.0 wls 96, part number KSI1414096.3XX

Configurazione:

La centrale antintrusione modello lares 4.0 wls 96 è fornita di un involucro plastico (297x220x55 mm) protetto contro l'apertura e la rimozione, contenente:

- Scheda CPU (codice PCB K024r4) con 4 circuiti di ingresso, 2 circuiti di uscita, 1 linea BUS e 1 porta ETHERNET (SP4/DP3) e circuito wireless integrato;
- Scheda comunicatore a trasmissione vocale e digitale modello KSI4200001.300 (codice PCB K028r2), usando la rete PSTN (SP2);
- Scheda comunicatore a trasmissione vocale e digitale modello KSI4102000.300 (codice PCB K027r1), usando la rete GSM/GPRS (SP2-SP4/DP3);
- Scheda comunicatore 3G a trasmissione vocale e digitale modello KSI4103000.300 (codice PCB K027r1), usando la rete 3G (SP2-SP4/DP3), in alternativa;
- Scheda comunicatore 4G/LTE a trasmissione vocale e digitale modello KSI4104001.300 (codice PCB K027r2 or K053r0), usando la rete 4G/LTE (SP2-SP4/DP3), in alternativa;
- Tastiera LCD modello ergo-S (codice PCB K022r3) montata sul pannello frontale della centrale antintrusione;
- Unità di alimentazione switching marca MEAN WELL modello RS-25-15;
- Batteria allocabile da 12 V - 2 Ah.

La centrale antintrusione è anche provvista dei seguenti dispositivi esterni connessi mediante la line bus RS485:

- Modulo di ingresso/uscita modello auxi (codice PCB K003r2), part number KSI2300000.300, con 5 circuiti programmabili di ingresso o uscite, utilizzato in un involucro plastico tipo KSI7302000.010;
- Modulo di ingresso/uscita modello auxi-A (codice PCB K058r1), part number KSI2300007.300, con 5 circuiti programmabili di ingresso o uscite, utilizzato in un involucro plastico tipo KSI7302000.010;
- Modulo isolatore di bus/ripetitore modello divide (codice PCB K008r1), part number KSI2500000.300, utilizzato in un involucro plastico tipo KSI7302000.010;
- Tastiera modello ergo-X (codice PCB K045r1) con lettore di prossimità, che può essere nera (part number KSI2100031.302) o grigia (part number KSI2100031.303);
- Tastiera LCD modello ergo-S (codice PCB K022r3) con lettore di prossimità, che può essere bianca (part number KSI2100020.301) o nera (part number KSI2100020.302);
- Tastiera LCD modello ergo-M (codice PCB K021r2) con lettore di prossimità, che può essere bianca (part number KSI2100021.311) o nera (part number KSI2100021.312);
- Lettore di prossimità da esterno modello volo (codice PCB K009r2 o K056r0) che può essere nero (part number KSI2200000.300), o bianco (part number KSI2200000.310);
- Lettore di prossimità modello volo-in (codice PCB K018r0 o K026r2), part number KSI2200002.300;
- Chiave di prossimità modello KSI7600000.000, part number KSI7600000.000;
- Sirena da esterno modello vox-M, part number KSI6301011.301;
- Sirena da interno modello radius BUS, part number KSI6101000.310;
- Alimentatore modello opis (codice PCB K015r1), part number KSI2400000.300, dotato di unità di alimentazione switching marca MEAN WELL modello RS-50-15 o unità di alimentazione switching marca MEAN WELL modello LRS-50-15, in alternativa;

Distribuzione della corrente di uscita con batteria da 2 Ah (autonomia 12 h):

- 0.16 A corrente per l'autoconsumo della centrale antintrusione (scheda CPU) e dispositivi esterni;
- 0.80 A corrente per la ricarica della batteria.

Caratteristiche Tecniche:

Numero di circuiti di ingresso: 4 ÷ 96;

Identificazione hardware del microcontrollore (U7) utilizzato sulla scheda CPU: RENESAS, R5F571MLGDBG;

Identificazione firmware del microcontrollore (U7) utilizzato sulla scheda CPU: 1.95.12

Model lares 4.0 wls 96, part number KSI1414096.3XX

Configuration:

The Control and Indicating Equipment model lares 4.0 wls 96 is provided a plastic enclosure (297x220x55 mm) protect against opening and removal, containing:

- CPU board (PCB code K024r4) with 4 inputs, 2 outputs, 1 BUS line and 1 ETHERNET port (SP4/DP3) and wireless circuit integrated;
- Vocal and digital transmission communicator board model KSI4200001.300 (PCB code K028r2), using PSTN (SP2);
- Vocal and digital transmission communicator board model KSI4102000.300 (PCB code K027r1), using GSM/GPRS network (SP2-SP4/DP3);
- Vocal and digital transmission communicator 3G board model KSI4103000.300 (PCB code K027r1), using 3G network (SP2-SP4/DP3), in alternative;
- Vocal and digital transmission communicator 4G/LTE board model KSI4104001.300 (PCB code K027r2 or K053r0),



using 4G/LTE network (SP2-SP4/DP3), in alternative;

- LCD keyboard model ergo-S (PCB code K022r3) mounted in front panel of the Control and Indicating Equipment;
- Switching power unit trademark MEAN WELL model RS-25-15;
- Allocable battery rated 12 V - 2 Ah.

The control and indicating equipment is also provided of the following external devices connected by means of RS485 bus:

- Input/output module model auxi (PCB code K003r2), part number KSI2300000.300, with 5 programmable inputs or outputs, used in plastic enclosure type KSI7302000.010;
- Input/output module model auxi-A (PCB code K058r1), part number KSI2300007.300 with 5 programmable inputs or outputs, used in plastic enclosure type KSI7302000.010;
- Bus isolator/repeater module model divide (PCB code K008r1), part number KSI2500000.300, used in plastic enclosure type KSI7302000.010;
- Keyboard model ergo-X (PCB code K045r1) with proximity reader which can be black (part number KSI2100031.302) or grey (part number KSI2100031.303);
- LCD Keyboard model ergo-S (PCB code K022r3) with proximity reader which can be white (part number KSI2100020.301) or black (part number KSI2100020.302);
- LCD Keyboard model ergo-M (PCB code K021r2) with proximity reader which can be white (part number KSI2100021.311) or black (part number KSI2100021.312);
- Outdoor proximity reader model volo (PCB code K009r2 or K056r0) which can be black (part number KSI2200000.300), or white (part number KSI2200000.310);
- Proximity reader model volo-in (PCB code K018r0 or K026r2), part number KSI2200002.300;
- Proximity key model KSI7600000.000, part number KSI7600000.000;
- Outdoor warning device model vox-M, part number KSI6301011.301;
- Indoor warning device model radius BUS, part number KSI6101000.310;
- Power supply model opis (PCB code K015r1), part number KSI2400000.300, equipped with switching power unit trademark MEAN WELL model RS-50-15 or switching power unit trademark MEAN WELL model LRS-50-15, in alternative;
- Radioreceiver for alarm system using radio frequency techniques model duo (PCB code K011r3), part number KSI2600000.310.

Output power supply distribution with battery 2 Ah (autonomy 12 h):

- 0.16 A current for self-consumption of control and indicating equipment (CPU board) and external devices;
- 0.80 A current for battery recharge.

Technical Characteristics:

Number of inputs: 4 ÷ 96;

Hardware identification of the microcontroller (U7) used on the CPU board: RENESAS, R5F571MLGDBG;

Firmware identification of the microcontroller (U7) used on the CPU board: 1.95.12

Diritti di concessione | Annual Fees