


Laat niets aan het toeval over

Betrouwbare technologie voor al uw veiligheid



Module overzicht

In het overzicht is te zien dat de NetworX centrale verder uitgebreid kan worden met een aantal optionele modules voor een nog uitgebreidere functionaliteit. Deze uitgebreide functionaliteit omvat o.a. draadloze

detectie, brand- en CO-detectie, toegangscontrole, beheer van uw inbraakdetectiesysteem op afstand via telefoon of PC, alarmrapportering via GSM-melder en domotica-sturingen via KNX protocol.

Dealer:

- Voor woningen en bedrijfspanden
- Eenvoudige bediening
- NCP/BORG/REQ gecertificeerd
- Alarm bij inbraak, brand en overval
- Aan te sluiten op elke alarmcentrale (PAC)

Comfort en Bedieningsgemak

NetworX is de familienaam van een groep hybride inbraakcentrales, die zowel bedraad als draadloos te gebruiken zijn en waarbij comfort en bedieningsgemak voor eindgebruiker en installateur centraal staat. De NetworX wordt geroemd om de programmeermogelijkheden voor zelfs de meest veeleisende gebruiker. De aanleg van de NetworX betekent niet dat uw pand of woning door allerlei apparatuur wordt ontsierd. De zichtbare componenten hebben een discreet en mooi design en passen harmonieus in elk interieur.

Hoe werkt uw alarmsysteem?

De NetworX detecteert ongewenst bezoek door gebruik te maken van verschillende ruimtelijk werkende detectoren en raam/deurcontacten. De detectoren worden op strategische plaatsen in uw bedrijfspand of woning geplaatst. Wanneer iemand ongewenst uw pand tracht binnen te dringen, reageert de detector en geeft onmiddellijk een alarmsignaal door aan de centrale. Deze zet de sirene in werking en/of geeft een alarmmelding door aan een alarmcentrale.



Domotica KNX

De NetworX inbraakcentrales zijn een toonbeeld van modulariteit. Op iedere centrale past de zelfde bediening en uitbreiding. Recent is de NetworX uitgebreid met een KNX-koppeling, zodat u op afstand kunt monitoren, rolluiken kunt sluiten, lichten aan-/uitzetten. Kortom alles is mogelijk, door simpelweg alle KNX sensoren en actuatoren op één wereldwijde gestandaardiseerde KNX databus aan te sluiten. Dit geeft u een aanzienlijk besparing op de ontwerp- en installatiekosten.

De NetworX kan verder worden uitgebreid met kaart- en vingerlezers: de NX-1715. NetworX inbraakbeveiligingscentrales kunnen worden gekoppeld aan een PC met een grafische interface met plattegronden en meldingenoverzicht: Genix.

Design bediendeel NX-1048

Het NX-1048 bediendeel van de NetworX is voorzien van een groot 2x16 karakter LCD display en pictogrammen. Met behulp van een overzichtelijk menu is de NetworX eenvoudig te programmeren en te bedienen. Het is te gebruiken als één of meerdere partities bediendeel. De 8 extra functietoetsen zorgen ervoor dat er



NX-148


Een luxe bediendeel met een groot 2x16 karakter LCD. Te gebruiken als één of meerdere partitie bediendeel. De 5 extra functionaliteitstoetsen zorgen er bijvoorbeeld voor dat er eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. De zoneteksten en installateurstekst zijn individueel te wijzigen.

Paniekknop

De nieuwe platte panieknop heeft een drukknop aan iedere zijde. Beide drukknoppen moeten tegelijk ingedrukt worden voor een alarm, waardoor ongewenste alarmen worden voorkomen. De led knippert ter bevestiging van alarm-activering.



eenvoudig ingeschakeld kan worden of dat alleen de omtrekbeveiliging ingeschakeld wordt. Zone- en installateursteksten zijn individueel te wijzigen. De code van de gebruiker kan gekoppeld worden aan een taal (keuze uit 10 talen). Bij het bedienen ziet men de tekst in de eigen taal.



Communicatie via IP/GPRS

Voor het waarborgen van back-up alarmering zijn er NetworX alarmoverdragers (NX-74xx) beschikbaar, om via IP en GPRS verbindingen de meldkamer te alarmeren. De NX-74xx series zijn klein van formaat en worden direct op de NetworX bus aangesloten. De nieuwe series ondersteunen alarmdoormelding via SIA met bijbehorende zone omschrijving en up/downloaden via IP-dataoverdracht.



Eenvoudige bediening

Het bediendeel vormt het belangrijkste onderdeel van de installatie voor de gebruiker. Daarom is hieraan extra zorg besteed. Dit uit zich in de fraaie vormgeving, 5 extra functionaliteitstoetsen en grote LCD scherm. Deze extra toetsen zorgen voor het eenvoudig in- en uitschakelen van de gehele installatie of alleen de omtrekbeveiliging. Dit geeft u de vrijheid om in uw pand of woning rond te lopen, terwijl iedere binnendringer van buitenaf onmiddellijk wordt gedetecteerd.

NetworX Specificaties:	NX-4SE	NX-6SE	NX-7SE	NX-8SE	NX-8+	NX-9	NX-10	NX-11
Zones (uitbreidbaar tot)	4 (8)	6 (16)	6 (16)	8 (48)	8 (192)	8 (48)	2(48)*	8 (96)
Uitbreidbaar met bedrade zones	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitbreidbaar draadloos	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebruikerscodes 4 cijfers	8	40	40	99	240	99	99	99
Gebruikerscodes 6 cijfers	8	40	40	66	166	66	66	66
Partities (secties)	1	2	2	8	8	4	4	4
Logboek (# gebeurtenissen)	512	512	512	512	512	512	512	512
Maximum # codebediendelen	8	16	16	24	32	24	24	24
Maximum # modules	2	3	3	32	32	32	32	32
OC Uitgangen	2	4	0	4	4	0	0	0
Relais	0	0	2	2	2	2	2	2
Voeding	1A	1A	1A	1A	1,5 A	1A	1A	1A
Telefoonkiezer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lijnoverwaking	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriële poort	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Ja	Opt.	Opt.	Opt.

*standaard 48 draadloze zones