



MAGIC inbouw detectors

De unieke MAGIC mirror techniek biedt de mogelijkheid de MAGIC detector in te bouwen: alleen de prestaties vallen nog op



Typische inbouw toepassingen – gang en ruimte met een glazen buitenwand

MAGIC inbouw detectors, alleen de prestaties vallen nog op

VANDERBILT

www.vanderbiltindustries.com





Stijlvolle MAGIC inbouwbehuizing

Unieke integratie in de muur

De MAGIC bewegingsdetectors kunnen ingebouwd worden vanwege hun vlakke, dunne ontwerp. De innovatieve MAGIC mirror techniek zorgt voor het compacte ontwerp van de detector. Conventionele detectors met de bolle behuizingen kunnen niet op een vergelijkbare wijze gemonteerd worden.

Voor alle 12 m MAGIC bewegingsdetectors

Alle 12 m MAGIC detector uitvoeringen (PIR, Dual, met en zonder antimask functie) kunnen ingebouwd worden – het enige wat u nodig heeft is de inbouw behuizing (PO-FM) en een MAGIC detector.

Veelzijdig toepasbaar

Om een ruimte te beveiligen is de beste plaats voor een ingebouwde detector het midden van een wand. De(optionele) gordijnspiegel zorgt voor een effectieve beveiliging van een gang of een raampartij.

Onzichtbare beveiliging

Door de MAGIC detector in de muur te plaatsen wordt deze onopvallend en bijna onzichtbaar. De inbouw optie is daarmee ideaal voor toepassingen waarbij de architectuur en het ontwerp van de ruimte niet verstoord dient te worden – en waarbij toch een betrouwbare detectie van indringers nodig is.

Eenvoudige installatie

De inbouw behuizing wordt in de muur gemonteerd en is voorzien van een sabotagebeveiliging. De bekabeling wordt op de klemmenstroom aangesloten en vervolgens hoeft enkel nog de MAGIC detector in de behuizing geklikt te worden.

Onveranderd beveiligingsniveau

Zelfs bij inbouwen blijft het detectiepatroon van de MAGIC detector onveranderd – zowel bereik en kruipzone als de antimask functie. Het beveiligingsniveau (bijv. EN Grade 3) blijft daarom gelijk.

	PDM-112	PDM-112T		PDM-IXx12	PDM-IXx12T
Detector System	PIR			Dual	
Range	12m	12m		12m	12m
Antimask	No	Yes		No	Yes
Pet immunity	Yes (optional) - up to 20kg				
Curtain mirror	Yes optional - 20m				
Approval	EN50131-2-2 Grade 2/3, VdS Class B/C			EN50131-2-4 Grade 2/3, VdS Class B/C	
	INCERT, NF, F&P, VSÖ, SBSC, PD6662, CPNI, RCM, FG, REQ, NBU, IMQ, PIE, EAC				

Vanderbilt International GmbH

Head Office
Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Germany

Vanderbilt International

Suite 7
Castlegate
Business Park
Caldicot
South Wales
NP26 5AD
UK
Phone: +44 20 3630 0670
Fax: +44 20 3630 0699

Vanderbilt International GmbH

Siemensallee 84
76187 Karlsruhe
Telephone +49 721 958 8138 /
+46 (8) 629 04 44
Fax +49 721 958 8159

The information in this document contains general descriptions of technical options available, which do not always have to be present in individual cases. The required features should therefore be specified in each individual case at the time of closing the contract.

©Vanderbilt - 2015