



Eleganza e funzionalità
Elegance and functionality

 MINIHOLA

venitem.com

MINI HOLA

Mini Hola è la nuova sirena d'allarme da interno di Venitem. Racchiude in sé una tecnologia sofisticata, alla quale aggiunge prestazioni di alta gamma e multifunzione. E' una piezoelettrica con circuito a microprocessore in grado di emettere diversi tipi di suono associabili a diversi tipi di allarme e preallarme (es. perimetrale, volumetrico ecc.), con diversi tipi di potenza. Protetta contro l'inversione di polarità, possiede un doppio tamper anti-apertura e anti-strappo dal muro. La struttura è in ABS bianco, con possibilità di personalizzazione in vari colori ottenuti tramite uno speciale processo di verniciatura. Mini Hola è disponibile in versione base e autoalimentata, con lampeggiante a led e segnalazione ON/OFF impianto, che permette di monitorare in qualsiasi momento lo stato dell'impianto. Mini Hola può funzionare anche da **LAMPADA DI EMERGENZA** (modello Mini Hola LUX), regalando performance multifunzione ed assicurando una sicurezza imbattibile ed uno stile ricercato.

Mini Hola: funzionalità e design per la sicurezza dei nostri ambienti.

Mini Hola is the new Venitem sounder for indoor use, an elegant and multifunction product, studied to satisfy any need for design and performance need. With its beautiful design and particular colours, obtained with a special painting process, it can be actually considered as a furniture complement, able to satisfy any customer request. It is a piezoelectric sounder, with micro-processor circuit able to emit different kinds of sound associable to various types of alarms (ex. perimetric, volumetric etc.), also with different sound levels, allowing a quick localization of the intrusion. It's protected against polarity inversion and has a double anti-tamper (opening and removal) and case in white ABS (customizable). Available in self-powered version also with led flashing, and ON/OFF system signaling, which allows to constantly check the system state. Mini Hola can work also as **INDOOR EMERGENCY LIGHT** (Mini Hola LUX model), increasing its multifunction performances and ensuring a total protection with a smart style.

Mini Hola: functionality and great design for the security of our houses.

Coperchio esterno
in ABS verniciato.
External cover in
painted ABS.

Disponibile nei colori:
Available colours:



Bianco standard
White standard



Bianco Opaco
Matt White



Grigio Opaco
Matt Grey



Disponibile anche nella
versione con calotta
lampeggiante.
Available also with
flashing unit.

Colori disponibili:
Available colours:



Arancio
Orange



Azzurro
Light Blue

MINI HOLA / MINI HOLA L

MINI HOLA PW / MINI HOLA PWL

MINI HOLA A / MINI HOLA AL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

	MINI HOLA	L	A	AL	PW	PWL	LUX
Alimentazione 13,8 Vdc Supplying 13,8 Vdc	■	■	■	■	■	■	■
Autoalimentata Self-Supplied			■	■			■
Assorbimento in allarme Consumption during alarm	110 mA	135 mA	170 mA	200 mA	170 mA	200 mA	200 mA
Assorbimento in preallarme Consumption during pre-alarm	25 mA	50 mA	40 mA	60 mA			60 mA
Assorbimento MAX di ricarica MAX consumption during recharge			35 mA	35 mA			35 mA
Pressione sonora in allarme Sound level during alarm	97 dB (A) a 3 mt 97 dB (A) at 3 mt	97 dB (A) a 3 mt 97 dB (A) at 3 mt	90 dB (A) a 3 mt 90 dB (A) at 3 mt	90 dB (A) a 3 mt 90 dB (A) at 3 mt	100 dB (A) a 3 mt 100 dB (A) at 3 mt	100 dB (A) a 3 mt 100 dB (A) at 3 mt	97 dB (A) a 3 mt 97 dB (A) at 3 mt
Pressione sonora in preallarme Sound level during pre-alarm	88 dB (A) a 3 mt 88 dB (A) at 3 mt	88 dB (A) a 3 mt 88 dB (A) at 3 mt	70 dB (A) a 3 mt 70 dB (A) at 3 mt	70 dB (A) a 3 mt 70 dB (A) at 3 mt			70 dB (A) a 3 mt 70 dB (A) at 3 mt
Suoni allarme Alarm sounds	Modulato intermittente Modulated intermittent	Modulato intermittente Modulated intermittent	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal
Suoni preallarme Pre-alarm sounds	Modulato intermittente Modulated intermittent	Modulato intermittente Modulated intermittent	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal	Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal			Tritonale continuo intermittente bisonoro Tri-tonal continuous intermittent bi-tonal
Temporizzazioni Timing	Infinito Infinite	Infinito Infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite	5' o infinito 5' or infinite
Sistema di illuminazione a LED per ambienti interni LED lighting system for indoor use							■
Lampeggiante a LED LED flashing light		■		■		■	■
Assorbimento LED alta luminosità High-intensity LED consumption							300 mA
Tamper con micro-switch antiapertura e antistrappo Anti-opening and anti-removal tamper protection by micro-switch	■	■	■	■	■	■	■
Pacchetto batteria (Ni-Mh) Battery Pack (Ni-Mh)			■	■			■
Grado di protezione IP4X Protection level IP4X	■	■	■	■	■	■	■
Condizioni ambientali da -25°C a +50°C Operating temperature from -25°C to +50°C	■	■	■	■	■	■	■
Dimensioni H155 L100 P50 mm Dimensions H155 L100 D50 mm	■	■	■	■	■	■	■
Peso Weight	215 gr	225 gr	275 gr	285 gr	270 gr	280 gr	300 gr
Conforme alla norma EN 50131-4 Complying to EN 50131-4 standard	Grado 3	Grado 3	Grado 2	Grado 2	Grado 3	Grado 3	Grado 2

CONFORME ALLE NORME EN 50130-4 ED EN 61000-6-3 COMPLYING EN 50130-4 AND EN 61000-6-3 STANDARDS