

CM24VDC400 Kettingmotor



Rook – en warmteafvoer



CM24VDC400 kettingmotor :
Veelzijdig gebruik en
eenvoudige installatie.

Algemene productomschrijving

De CM24VDC400 motor is een kettingmotor. De ketting wordt opgerold in de motor. De ketting is opgebouwd uit twee lagen en gemaakt uit roestvrij staal.

De lengte waarover de ketting uitschuift kan eenvoudig ingesteld worden tussen 100 en 400mm zonder de behuizing te openen.

De motor heeft een stevige aluminium behuizing en is voorzien van een satin laklaag voor maximale bescherming en esthetiek.

De motor is geleverd met draaibare montagebeugels voor een ruimer toepassingsgebied.

De motoren zijn geschikt voor het openen en sluiten van gevelramen en dakvlakramen.

RWA

Trekkracht	250N
Duwkracht	250N
Werkingssnelheid	10mm/s
Regelbare koers	10-400 mm
Maximale bijregeling met schroef	10mm
Voedingsspanning	24VDC
Stroom	1 A
Verbruik	24W
Eindeloop schakelaar	Elektronisch
IP graad	IP20
Kleur behuizing	Wit
Hoogte	42 mm
Breedte	460 mm
Diepte	56 mm

Bestelreferenties	Omschrijving
CM24VDC400	Kettingmotor 24VDC, 250N trekkracht, 250N duwkracht.

RWA