




Baseline-productlijn

DoubleButton Jeweller

Draadloos overvalapparaat




- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- SIA
CP-01
- UL®
LISTED
- IP55




Geen valse alarmen

- Voor activering moeten beide knoppen worden ingedrukt
- Alarmbevestiging door allebei de knoppen twee keer kort en lang in te drukken in een willekeurige volgorde¹
- Een plastic verdeler voorkomt onbedoelde activering
- Geen valse alarmen wanneer u het apparaat in een zak of tas draagt




Draadloze Jeweller-radiocommunicatie

- Tot maximaal 1.300 m aan bekabeld communicatiebereik met een hub
- Versleuteling voor veilige gegevensoverdracht
- Frequency hopping voorkomt verstoring en jamming van het radiosignaal



Eenvoudig in onderhoud

- Werkt voor maximaal 5 jaar op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Geen groot onderhoud nodig



Snelle installatie en instelling

- Bediening en configuratie op afstand via de apps
- Geen demontage van de behuizing of installatie van batterijen nodig
- Eenvoudige installatie van het apparaat op een oppervlak met Holder²
- Optie om het apparaat aan een touwtje of sleutelhanger te hangen

De productlijnen **Superior**, **Fibra** en **Baseline** zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

Normering	Compatibiliteit	Communicatie met een hub	Voeding
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Hubs Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Jeweller-communicatietechnologie Communicatiebereik tot maximaal 1.300 m In een open ruimte Radiofrequentieband 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio	Levensduur van de batterij Tot vijf jaar Type batterij 1 × CR2032 Voorgeïnstalleerd

Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 47 × 35 × 16 mm Gewicht 17 g Beschermingsklasse IP55	Installatie Operationeel temperatuurbereik van –10 °C tot +40 °C Operationele luchtvochtigheid tot 75%	Volledige set DoubleButton Jeweller 1 × CR2032-batterij (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids	
---	---	--	--

- 1 – U kunt een alarm ook bevestigen door op twee of meer DoubleButton-apparaten te drukken. In dit geval maakt het niet uit hoe de apparaten werden geactiveerd, of u nu kort of lang indrukt.
- 2 – Holder is de houder waarmee u DoubleButton op een oppervlak kunt bevestigen. Holder wordt apart verkocht.