

Baseline-producten

Ajax SpaceControl Jeweller

Draadloze afstandsbediening voor het Ajax-controlesysteem.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SIA
CP-01


UL®
LISTED

4 knoppen



Inschakelen

Schakel het systeem in



Uitschakelen

Schakel het systeem uit



Deelinschakeling


Activeert deelinschakeling (schakelt apparaten in voor terreinbeveiliging)



Paniek

Waarschuwt een beveiligingsbedrijf en gebruikers over gevaar of een noodgeval


Bescherming tegen per ongeluk activeren van alarm: dubbel of lang indrukken



Jeweller


communicatietechnologie

- Tot 1300 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Ledindicatie van uitgevoerde opdracht



Feilloos zelfstandig

- Werkt tot 5 jaar
- Voorgeïnstalleerde vervangbare batterij
- Melding wanneer batterij bijna leeg is



Snelle installatie

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- U kunt hem in uw zak bewaren of aan uw sleutelbos hangen

Normering EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibiliteit Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers ReX, ReX 2	Communicatie met bedieningspaneel Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio. Communicatiebereik van Jeweller tot 1300 m In een open ruimte.	Voeding Batterij 1 × CR2032 Voorgeïnstalleerd. Levensduur van de batterij tot 5 jaar
Installatie Temperatuurbereik van -25 °C tot +50 °C Luchtvochtigheid tot 95% Veiligheidsklasse IP50	Behuizing Kleur wit zwart Afmetingen 65 × 37 × 10 mm Gewicht 13 g	Volledige set Ajax SpaceControl Jeweller 1 × CR2032-batterij (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids	



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:
support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems